Oficina central y Fábrica:
Pol Ind. Mirabueno | C/Chile, nº1
23650 Torredonjimeno (Jaén)
España (Spain)

Atención al cliente:
902 25 11 52

AENOR ER-0796/2003 ISO 9001-2000
Certificada para: Diseño y Producción de Pinturas al Agua

pinturas Gilmapin®

FICHA TÉCNICA

FIJACRIL RÁPIDO AL DISOLVENTE

DEFINICIÓN

Imprimación fijadora al disolvente muy penetrante para superficies porosas, deleznables y con poca consistencia, utilizada para sanear fondos en mal estado.

PROPIEDADES

- Buena adherencia.
- Gran penetración.
- Al aplicar deja una capa incolora.

USOS

Para fijar, compactar y endurecer superficies en mal estado. de cal, temple y pinturas viejas en general.

CARACTERÍSTICAS

Brillo	Satinado.
Color	Incoloro.
Densidad media	0.8 ± 0.05 Kgr/l
Viscosidad	1-5 p (2/50)
Contenido en sólidos	10-15 %
Rendimiento	8-12 m^2/L(según soporte, por mano aplicada y dilución)

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación	
Dilución	Este producto no necesita dilución, se aplica tal como viene en el envase.
Temperatura aplicación	Entre 5 ºC y 30 ºC en la superficie.
Útiles de aplicación	Brocha o rodillo .
Tiempo de secado	Al tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente. y el repintado 24 horas recomendadas
Limpieza de útiles	Con disolvente, inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen.
Preparación de la superficie	La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores especificos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas,etc). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura. Las zonas viejas con capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.
Condición de almacenaje	Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.
Envasado	5 L y 1 L en envases de chapa con tapón dosificador.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Cuando se proceda al raspado y lijado de las pinturas viejas proteger los ojos y nariz de las partículas de polvo que se producen y trabajar en zonas bien aireadas

NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso

Rev 01-10